

添加剤選択チャート
溶剤系および無溶剤系
工業用塗料

脱凝集



タレ防止

耐スリキズ性

溶剤系および無溶剤系工業用塗料 (1/3)

適用系	2液ポリウレタン	焼付系	2液エポキシ	常乾アルキド	熱可塑性アクリレート	UV硬化系
顔料の安定化、 コントロール凝集添加剤 (沈降防止、タレ防止)	ANTI-TERRA-204* ¹ BYK-P 104* ¹ BYK-P 104 S* ¹	ANTI-TERRA-204* ¹ BYK-P 104* ¹ BYK-P 104 S* ¹	ANTI-TERRA-204* ¹ BYK-P 104* ¹ BYK-P 104 S* ¹	ANTI-TERRA-204* ¹ BYK-P 104* ¹ BYK-P 104 S* ¹	ANTI-TERRA-204* ¹ BYK-P 104* ¹ BYK-P 104 S* ¹	BYK-P 104* ¹ BYK-P 104 S* ¹
顔料の安定化、 脱凝集添加剤	無機顔料および エクステンダー: DISPERBYK-110* ¹ DISPERBYK-180 有機および 無機顔料: DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2055 DISPERBYK-2150 TF* ² DISPERBYK-2155 TF* ² DISPERBYK-2205 エフェクトピグメント: DISPERBYK-110* ¹ DISPERBYK-162 TF* ² ツヤ消し剤: DISPERBYK-103 DISPERBYK-2025	無機顔料および エクステンダー: DISPERBYK-110* ¹ DISPERBYK-180 有機および 無機顔料: DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2055 DISPERBYK-2155 TF* ² DISPERBYK-2205 エフェクトピグメント: DISPERBYK-110* ¹ DISPERBYK-162 TF* ² ツヤ消し剤: DISPERBYK-103 DISPERBYK-2025	無機顔料および エクステンダー: DISPERBYK-102 DISPERBYK-103 DISPERBYK-110* ¹ DISPERBYK-2152 TF* ² 有機および 無機顔料: BYK-9076 DISPERBYK-2152 TF* ² DISPERBYK-2155 TF* ²	無機顔料および エクステンダー: DISPERBYK-108 DISPERBYK-180 有機および 無機顔料: DISPERBYK-108 DISPERBYK-145 DISPERBYK-2155 TF* ²	無機顔料および エクステンダー: DISPERBYK-108 DISPERBYK-110* ¹ DISPERBYK-180 有機および 無機顔料: BYK-9076 DISPERBYK-145 エフェクトピグメント: DISPERBYK-110* ¹ DISPERBYK-162 TF* ²	無機顔料および エクステンダー: DISPERBYK-110* ¹ DISPERBYK-111 DISPERBYK-180 有機および 無機顔料: DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2055 DISPERBYK-2155 TF* ² ツヤ消し剤: DISPERBYK-103 DISPERBYK-2008
レオロジー調整剤、 沈降防止、タレ防止	CLAYTONE-40 CLAYTONE-AF CLAYTONE-APA CLAYTONE-HT GARAMITE-7305 RHEOBYK-D 410	CLAYTONE-40 CLAYTONE-AF CLAYTONE-HT GARAMITE-7305 RHEOBYK-415 RHEOBYK-D 410	CLAYTONE-40 CLAYTONE-AF GARAMITE-7305 RHEOBYK-D 410	CLAYTONE-40 CLAYTONE-AF GARAMITE-7303 RHEOBYK-7411 CA	CLAYTONE-40 CLAYTONE-AF GARAMITE-7305 RHEOBYK-D 410	CLAYTONE-AF RHEOBYK-D 410
CLAYTONE やGARAMITEの増粘	RHEOBYK-7405	RHEOBYK-7405	RHEOBYK-R 607	RHEOBYK-7405	RHEOBYK-7405	
エフェクトピグメントの配向性	CERAFK 106* ¹ CERATIX 8561* ¹ 芳香族フリー: CERAFK 110 CERATIX 8566	CERAFK 106* ¹ CERATIX 8561* ¹ 芳香族フリー: CERAFK 110 CERATIX 8566		CERAFK 106* ¹ 芳香族フリー: CERAFK 110	CERAFK 106* ¹ 芳香族フリー: CERAFK 110	

特に記載がない限り、全てのシリコン含有添加剤は、環状シロキサン含有率 D4が0.01 %未満、D5およびD6がそれぞれ 0.1 %未満

*¹ 本製品は、ベンゼン、トルエン、キシレン、ソルベントナフタなどの芳香族溶剤を含む。 *² 有機) スズフリーバージョン: 既存品の次世代型製品バージョン、既存品は継続供給

溶剤系および無溶剤系工業用塗料 (2/3)

適用系	2液ポリウレタン	焼付系	2液エポキシ	常乾アルキド	熱可塑性アクリレート	UV硬化系
下地への濡れ性、 表面スリップ性、ハジキ防止	シリコン系: BYK-310* ¹ BYK-314 BYK-333 BYK-3753 BYK-3760 BYK-3764	シリコン系: BYK-310* ¹ BYK-314 BYK-3760 BYK-3764	シリコン系: BYK-3760 BYK-3764	シリコン系: BYK-333 BYK-3760 BYK-3764 BYK-3765	シリコン系: BYK-333 BYK-3760 BYK-3764 BYK-3765	シリコン系: BYK-333 BYK-379 BYK-3760 BYK-3764 BYK-3765 BYK-UV 3505
下地への濡れ性および レベリング	シリコン系: BYK-3550	シリコン系: BYK-3550	シリコン系: BYK-3550		シリコン系: BYK-3550	
レベリング	シリコン系: BYK-320* ¹ BYK-3550 BYK-3752 シリコンフリー: BYK-358 N* ¹ BYK-361 N BYK-399	シリコン系: BYK-320* ¹ BYK-3550 BYK-3752 シリコンフリー: BYK-358 N* ¹ BYK-361 N BYK-392 BYK-399	シリコン系: BYK-320* ¹ BYK-3550 BYK-3752 シリコンフリー: BYK-358 N* ¹ BYK-361 N BYK-392	シリコン系: BYK-320* ¹ BYK-3550 BYK-3752 シリコンフリー: BYK-358 N* ¹ BYK-361 N	シリコン系: BYK-320* ¹ BYK-3550 BYK-3752 シリコンフリー: BYK-358 N* ¹ BYK-361 N	シリコン系: BYK-3550 BYK-3765 シリコンフリー: BYK-361 N BYK-399 BYK-UV 3535
ワキ防止	BYK-392	BYK-392				
消泡	シリコン系: BYK-085 BYK-088 BYK-1880 シリコンフリー: BYK-054 BYK-392 BYK-1790	シリコン系: BYK-085 BYK-088 BYK-A 530 シリコンフリー: BYK-054	シリコン系: BYK-085 BYK-088 BYK-1880 BYK-A 530 シリコンフリー: BYK-054 BYK-057* ¹ BYK-1794	シリコン系: BYK-088 BYK-A 530 シリコンフリー: BYK-054	シリコン系: BYK-088 シリコンフリー: BYK-054	シリコン系: BYK-088 BYK-1799 シリコンフリー: BYK-1788 BYK-1790

特に記載がない限り、全てのシリコン含有添加剤は、環状シロキサン含有率 D4が0.01 %未満、D5およびD6がそれぞれ 0.1 %未満

*¹ 本製品は、ベンゼン、トルエン、キシレン、ソルベントナフタなどの芳香族溶剤を含む。 *² 有機) スズフリーバージョン: 既存品の次世代型製品バージョン、既存品は継続供給

溶剤系および無溶剤系工業用塗料 (3/3)

適用系	2液ポリウレタン	焼付系	2液エポキシ	常乾アルキド	熱可塑性アクリレート	UV硬化系
耐スリキズ性	CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 950 CERAFLOUR 1051 NANOBYK-3650 NANOBYK-3652	CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 950 CERAFLOUR 1051 NANOBYK-3650 NANOBYK-3652	CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 970 CERAFLOUR 1051	CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1051 CERAMAT 258	CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1051 CERAMAT 258	BYK-UV 3518 BYK-UV 3519 CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 950 NANOBYK-3611 NANOBYK-3652
ツヤ消し	CERAFLOUR 920 CERAFLOUR 929 N	CERAFLOUR 920 CERAFLOUR 929 N		CERAFLOUR 929 N CERAMAT 258	CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1000 CERAMAT 258	CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1001 CERAFLOUR 1010
テクスチャー	CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917		CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917
ソフトな感触	CERAFLOUR 913 CERAMAT 258	CERAFLOUR 913 CERAMAT 258		CERAFLOUR 913	CERAFLOUR 913 CERAMAT 258	CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1001 CERAFLOUR 1010
易洗浄性	BYK-SILCLEAN 3700	BYK-SILCLEAN 3700	BYK-SILCLEAN 3701			BYK-UV 3505
金属への密着性付与剤	BYK-4510 BYK-4512	BYK-4510 BYK-4512	BYK-4511			

特に記載がない限り、全てのシリコン含有添加剤は、環状シロキサン含有率 D4が0.01 %未満、D5およびD6がそれぞれ 0.1 %未満

*1 本製品は、ベンゼン、トルエン、キシレン、ソルベントナフタなどの芳香族溶剤を含む。 *2 有機) スズフリーバージョン: 既存品の次世代型製品バージョン、既存品は継続供給

ピグメントコンセントレート

顔料の安定化、色浮き防止、色分け防止

樹脂ありグランド:
DISPERBYK-163 TF*^{3, 4}
DISPERBYK-2013
DISPERBYK-2055
DISPERBYK-2150 TF*⁴
DISPERBYK-2155 TF*⁴
DISPERBYK-2205

樹脂なしグランド:
DISPERBYK-2050
DISPERBYK-2205

レオロジー調整剤、沈降防止

GARAMITE-7305
RHEOBYK-D 410

*³ 本製品は、ベンゼン、トルエン、キシレン、ソルベントナフタなどの芳香族溶剤を含む。

*⁴ 有機) スズフリーバージョン: 既存品の次世代型製品バージョン、既存品は継続供給



BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAC®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYPK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYPK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® and VISCOBYK® are registered trademarks of the BYK group.

The information herein is based on our present knowledge and experience. The information merely describes the properties of our products but no guarantee of properties in the legal sense shall be implied. We recommend testing our products as to their suitability for your envisaged purpose prior to use. No warranties of any kind, either express or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding any products mentioned herein and data or information set forth, or that such products, data or information may be used without infringing intellectual property rights of third parties. We reserve the right to make any changes according to technological progress or further developments.

This issue replaces all previous versions.



A member of ALTANA