

助剂推荐 印刷油墨和喷墨墨水

稳定分散颜料

提高耐磨

流平



喷墨墨水: 按需打印(DOD) (1/3)

应用领域	水性	强溶剂和连续喷墨	弱溶剂 (低气味溶剂)	UV (无溶剂) 稳定颜料
稳定颜料	蓝色: (PB 15:3/PB 15:4) BYKJET-9152 ● BYKJET-9171 ● BYKJET-9175 ● DISPERBYK-190 ● DISPERBYK-2014 ● BYKJET-9151 ○ BYKJET-9170 ○ BYKJET-9177 ○	蓝色: (PB 15:3/PB 15:4) BYKJET-9131 ● BYKJET-9132 ● BYKJET-9151 ● DISPERBYK-161 ○ DISPERBYK-163 ○	蓝色: (PB 15:3/PB 15:4) BYKJET-9151 ● BYKJET-9152 ● DISPERBYK-2200 ○ DISPERBYK-2205 ○	蓝色: (PB 15:3/PB 15:4) BYKJET-9151 ● BYKJET-9152 ● DISPERBYK-2030 ● BYKJET-9150 ○ DISPERBYK-168 ○ DISPERBYK-168 TF*1 ○
	品红: (例如: PV 19/PR 122/...) BYKJET-9170 ● BYKJET-9171 ● BYKJET-9175 ● DISPERBYK-190 ● BYKJET-9151 ○ BYKJET-9177 ○	品红: (例如: PV 19/PR 122/...) BYKJET-9131 ● BYKJET-9132 ○ BYKJET-9152 ○ DISPERBYK-161 ○ DISPERBYK-163 ○	品红: (例如: PV 19/PR 122/...) BYKJET-9152 ● BYKJET-9131 ○ BYKJET-9151 ○ DISPERBYK-2001 ○	品红: (例如: PV 19/PR 122/...) BYKJET-9151 ● BYKJET-9152 ● DISPERBYK-2030 ● BYKJET-9150 ○ DISPERBYK-168 ○ DISPERBYK-168 TF*1 ○
	黄色: (例如: PY 74/PY 139/PY 151/PY 155/...) BYKJET-9170 ● BYKJET-9171 ● BYKJET-9175 ● BYKJET-9177 ● DISPERBYK-190 ● BYKJET-9151 ○	黄色: (例如: PY 74/PY 139/PY 151/PY 155/...) BYKJET-9131 ● BYKJET-9132 ○ BYKJET-9152 ○	黄色: (例如: PY 74/PY 139/PY 151/PY 155/...) BYKJET-9131 ● BYKJET-9151 ● BYKJET-9152 ○	黄色: (例如: PY 74/PY 139/PY 151/PY 155/...) BYKJET-9151 ● BYKJET-9152 ● DISPERBYK-2030 ● BYKJET-9150 ○ DISPERBYK-168 ○ DISPERBYK-168 TF*1 ○
	黄色: (PY 150) BYKJET-9170 ● DISPERBYK-195 ●	黄色: (PY 150) DISPERBYK-2200 ●	黄色: (PY 150) DISPERBYK-2200 ●	黄色: (PY 150) DISPERBYK-168 ● DISPERBYK-168 TF*1 ●
	黑色: (PBk 7) BYKJET-9151 ● BYKJET-9175 ● BYKJET-9177 ● DISPERBYK-2014 ● BYKJET-9152 ○ BYKJET-9170 ○ BYKJET-9171 ○ DISPERBYK-190 ○	黑色: (PBk 7) BYK-9076 ● BYK-9077 ● BYKJET-9151 ○ BYKJET-9152 ○ DISPERBYK-2200 ○	黑色: (PBk 7) BYKJET-9152 ● DISPERBYK-2200 ● BYKJET-9151 ○ DISPERBYK-2155 ○ DISPERBYK-2155 TF*1 ○	黑色: (PBk 7) BYKJET-9151 ● DISPERBYK-168 ● DISPERBYK-168 TF*1 ● DISPERBYK-2030 ● BYKJET-9150 ○ BYKJET-9152 ○

● 第一推荐 ○ 第二推荐

除非另有说明, 所有有机硅助剂的环状硅氧烷 (D4、D5、D6) 含量均小于 0.1 %。

*1 不含 (有机) 锡的版本: 原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。 *2 环状硅氧烷含量 ≥ 0.1 %。

喷墨墨水: 按需打印(DOD) (2/3)

应用领域	水性	强溶剂和连续喷墨	弱溶剂 (低气味溶剂)	UV (无溶剂) 稳定颜料
稳定颜料	白色: (PW 6)	白色: (PW 6)	白色: (PW 6)	白色: (PW 6)
	BYKJET-9175 ● DISPERBYK-2010 ● DISPERBYK-2018 ● DISPERBYK-2019 ● DISPERBYK-190 ○	DISPERBYK-111 ● DISPERBYK-110 ○ DISPERBYK-118 ○	DISPERBYK-2200 ● DISPERBYK-111 ○ DISPERBYK-2152 ○	DISPERBYK-111 ● DISPERBYK-2152 ● DISPERBYK-2205 ○
	绿色/橙色: (例如: PG 7/PG 36/PO 34/PO 43/...)	绿色/橙色: (例如: PG 7/PG 36/PO 34/PO 43/...)	绿色/橙色: (例如: PG 7/PG 36/PO 34/PO 43/...)	绿色/橙色: (例如: PG 7/PG 36/PO 34/PO 43/...)
	BYKJET-9171 ● BYKJET-9177 ● DISPERBYK-190 ○			
流平	BYK-3455 ● BYK-3456 ○	BYK-361 N ● BYK-315 N ○	BYK-361 N ● BYK-315 N ○	BYK-361 N ● BYK-3455 ○ BYK-3456 ○ BYK-UV 3530*2 ○
底材润湿 (降低静态表面张力)	BYK-348 ● BYK-3420 ● BYK-3450 ● BYK-3451 ● BYK-3455 ○ BYK-3456 ○	BYK-333 ● BYK-378*2/BYK-3764 ○ BYK-379 ○	BYK-333 ● BYK-378*2/BYK-3764 ● BYK-379 ● BYK-3550 ○ BYK-3760 ○	BYK-UV 3530*2 ● BYK-UV 3575*2 ● BYK-3760 ○ BYK-UV 3500*2 ○ BYK-UV 3505 ○
液滴形状 (降低动态表面张力)	BYK-DYNWET 800 ● BYK-DYNWET 810 ● BYK-3400 ○ BYK-3410 ○ BYK-3455 ○ BYK-3456 ○			

● 第一推荐 ○ 第二推荐

除非另有说明, 所有有机硅助剂的环状硅氧烷 (D4、D5、D6) 含量均小于 0.1 %。

*1 不含 (有机) 锡的版本: 原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。 *2 环状硅氧烷含量 ≥ 0.1 %。

喷墨墨水: 按需打印(DOD) (3/3)

应用领域	水性	强溶剂和连续喷墨	弱溶剂 (低气味溶剂)	UV (无溶剂) 稳定颜料
表面滑爽	BYK-333 ● BYK-378*2/BYK-3764 ● BYK-379 ●	BYK-333 ● BYK-378*2/BYK-3764 ● BYK-379 ●	BYK-333 ● BYK-378*2/BYK-3764 ● BYK-379 ● BYK-3760 ○	BYK-378*2/BYK-3764 ● BYK-379 ● BYK-UV 3500*2 ● BYK-UV 3505 ● BYK-3760 ○ BYK-UV 3575*2 ○
抗划伤	AQUACER 513 ● AQUACER 530 ● AQUACER 593 ● HORDAMER PE 03 ● AQUACER 531 ○ NANOBYK-3620 ○			NANOBYK-3605 ●
消泡	BYK-019*2/BYK-1709 ● BYK-028 ○ BYK-1770 ○			BYK-1790 ● BYK-1791 ○ BYK-1794 ○ BYK-A 535 ○
保湿	BYKETOL-PC ●			

● 第一推荐 ○ 第二推荐

除非另有说明, 所有有机硅助剂的环状硅氧烷 (D4、D5、D6) 含量均小于 0.1 %。

*1 不含 (有机) 锡的版本: 原产品面向未来发展的新版本。原产品仍有供应。 *2 环状硅氧烷含量 ≥ 0.1 %。

陶瓷墨水 (按需供墨, 溶剂型)

应用领域	按需供墨, 溶剂型	数码喷釉 (水性)
稳定颜料	低极性墨水: BYKJET-9142 ● DISPERBYK-106 ● DISPERBYK-2157 ● ANTI-TERRA-U 100 ○ 中至高极性墨水: DISPERBYK-180 ● BYKJET-9133 ○ BYKJET-9151 ○ DISPERBYK-111 ○ DISPERBYK-145 ○	DISPERBYK-2010 ● DISPERBYK-2015 ● DISPERBYK-2018 ● DISPERBYK-2019 ●
底材润湿 (降低表面张力)	BYK-333 ● BYK-307*3/BYK-3762 ○ BYK-378*3/BYK-3764 ○ BYK-379 ○	BYK-348 ● BYK-3450 ● BYK-3451 ● BYK-DYNWET 800 ● BYK-DYNWET 810 ●

● 第一推荐 ○ 第二推荐

除非另有说明, 所有有机硅助剂的环状硅氧烷 (D4、D5、D6) 含量均小于 0.1 %。

*3 环状硅氧烷含量 ≥ 0.1 %。

需要更多陶瓷喷墨水信息请联系
graphicarts.byk@altana.com.

分散染料

例如: 分散 红 60, 黄 54, 蓝 3599

应用领域	分散染料
稳定颜料	BYKJET-9171 ● BYKJET-9175 ● DISPERBYK-190 ● DISPERBYK-2015 ● BYKJET-9152 ○ DISPERBYK-2010 ○
底材润湿	BYK-3410 ● BYK-DYNWET 800 ● BYK-DYNWET 810 ● BYK-348 ○ BYK-3455 ○

● 第一推荐 ○ 第二推荐

需要更多陶瓷喷墨水信息请联系
graphicarts.byk@altana.com.

大数据下的毕克化学

每天大约

1,000
瓶样品

全球超过

2,500
名员工

研发投入是



3

行业平均水平的
倍

40

个市场

全球超过

35

个实验室



150
年专业技术



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® and VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本资料是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。

此版本取代所有之前的版本 - 中国印刷

