DISPERBYK-2015

用于水性各色防腐涂料体系的润湿分散剂

目前市场上，直接施工于金属基材（DTM）上的水性单涂层体系越来越普遍，这类体系会使用有机颜料来实现亮丽的色彩效果。除了高质量的外观要求外，还需保持涂料原本的功能，比如涂料的耐腐蚀性。

DISPERBYK-2015 可提供针对此要求的最佳性能，并实现外观效果与功能性之间的平衡。此外，该助剂还具有极强的降粘效果、优异的储存稳定性，以及广泛的应用性。

DISPERBYK-2015 用于水性防腐涂料体系
良好的平衡：外观效果与功能性

一般性能

- 优异的展色性
- 高光泽
- 对有机与无机颜料出色的分散稳定性
- 强烈降粘性能 - 从而提高颜料添加量
- 不含 VOC（< 1500 ppm）

功能性效果

- 对耐水性影响较小
- 对耐腐蚀性影响极小
- 在各种直接施工于金属基材上（DTM）的水性涂料及底漆中，有良好的相容性

划痕处剥离与着色力 – 使用PG 36（酞菁绿）的颜料浓缩浆在水性丙烯酸 DTM 涂料中着色



DISPERBYK-2015
更高的着色力，更少的剥离

腐蚀性试验 – 水性双组分环氧底漆中以共研磨方式分散颜料



基材：光滑钢板；**干膜厚度：**70 µm；**干燥：**室温7天；**试验持续时间：**480 小时

DISPERBYK-2015
用于共研磨：表现出色的耐腐蚀性能

您所在地的联系方式

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK®-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® **是毕克化学集团的注册商标。**

本资料是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。

此版本取代所有之前的版本 - 中国印刷

ADDITIVE NEWS L-AN 1
01/2023