

ADDITIV-EMPFEHLUNGEN COIL COATINGS

SCHERSTABIL

ROBUST

PIGMENT-
STABILISIEREND



Decklacke (1/3)

Anwendung	Lösemittelhaltige Systeme					Wässrige Systeme	Strahlenhärtende Systeme, lösemittelfrei	PVC-Plastisole
	Polyester, Polyacrylat	1K-PU nicht-strukturiert	1K-PU strukturiert	PVDF	FEVE			
Pigmentstabilisierung (Pigmentkonzentrate)	Anorganische Pigmente: DISPERBYK-110 DISPERBYK-180	Anorganische Pigmente: DISPERBYK-110 DISPERBYK-180				Anorganische Pigmente: ANTI-TERRA-250 DISPERBYK-180 DISPERBYK-199 DISPERBYK-2080	Anorganische Pigmente: DISPERBYK-111 DISPERBYK-180	Anorganische Pigmente: DISPERBYK-180
	Anorganische und organische Pigmente: DISPERBYK-170 DISPERBYK-171 DISPERBYK-174 DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2025 DISPERBYK-2026 DISPERBYK-2205	Anorganische und organische Pigmente: DISPERBYK-167 DISPERBYK-170 DISPERBYK-174 DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2205	Anorganische und organische Pigmente: DISPERBYK-167 DISPERBYK-182 DISPERBYK-2025	Anorganische und organische Pigmente: DISPERBYK-167 DISPERBYK-170 DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2025	Anorganische und organische Pigmente: DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2025 DISPERBYK-2026	Anorganische und organische Pigmente: ANTI-TERRA-250 DISPERBYK-190 DISPERBYK-199 DISPERBYK-2012	Anorganische und organische Pigmente: DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2155	Anorganische und organische Pigmente: DISPERBYK-2025 DISPERBYK-2026 DISPERPLAST-1150
	Effektpigmente: DISPERBYK-110 DISPERBYK-167 DISPERBYK-2025 Synergist für organische Pigmente: BYK-SYNERGIST 2100*					Effektpigmente: DISPERBYK-192		
Pigmentstabilisierung (Gemischtanreibungen)	BYK-P 104 DISPERBYK-170 DISPERBYK-171 DISPERBYK-174 DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2025 DISPERBYK-2026	DISPERBYK-167 DISPERBYK-170 DISPERBYK-174 DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2205	DISPERBYK-167 DISPERBYK-182 DISPERBYK-2025	DISPERBYK-167 DISPERBYK-170 DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2025	DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2025 DISPERBYK-2026	ANTI-TERRA-250 DISPERBYK-190 DISPERBYK-2012	DISPERBYK-168 DISPERBYK-2013 DISPERBYK-2155	DISPERBYK-2025 DISPERPLAST-1150

* Synergisten werden nur in Kombination mit Netz- und Dispergieradditiven eingesetzt und verstärken deren Effekt.



Decklacke (2/3)

Anwendung	Lösemittelhaltige Systeme					Wässrige Systeme	Strahlenhärtende Systeme, lösemittelfrei	PVC-Plastisole
	Polyester, Polyacrylat	1K-PU nicht-strukturiert	1K-PU strukturiert	PVDF	FEVE			
Entschäumung, Entlüftung	Silikonfrei: BYK-054 T BYK-057 BYK-352 BYK-354 BYK-392 BYK-397 BYK-1790	Silikonfrei: BYK-054 T BYK-057 BYK-397 BYK-1795	Silikonfrei: BYK-054 T BYK-057 BYK-1795	Silikonfrei: BYK-054 T BYK-354 BYK-392 BYK-1795	Silikonfrei: BYK-054 T BYK-354 BYK-392	Silikonfrei: BYK-011 BYK-015 BYK-1710 BYK-1740 Silikonhaltig: BYK-022 BYK-024 BYK-028 BYK-092 BYK-093	Silikonfrei: BYK-054 T BYK-1790 BYK-1795	Silikonfrei: BYK-054 T BYK-392 BYK-1790
Verlauf, Anti-Krater-Effekt	BYK-350 BYK-354 BYK-361 N BYK-392 BYK-399 BYK-3560	BYK-354 BYK-361 N BYK-392 BYK-399 BYK-3560	BYK-354 BYK-361 N BYK-392 BYK-399 BYK-3560	BYK-352 BYK-354	BYK-399	BYK-381 BYK-3560 BYKETOL-AQ	BYK-350 BYK-361 N BYK-399	BYK-354 BYK-392 BYK-399
Release-Eigenschaften	BYK-394	BYK-394						
Oberflächenglätte	PTFE-frei: CERACOL 600 CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 991	PTFE-frei: CERACOL 600 CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 991	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 991	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 991	PTFE-frei: CERACOL 600 CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 991	PTFE-frei: AQUACER 537 AQUACER 539 CERAFLOUR 925 N	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 991	
Kratzbeständigkeit, Abriebbeständigkeit	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 988 CERAFLOUR 991 CERAFLOUR 1050 CERAFLOUR 1051 CERAFLOUR 1052	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 988 CERAFLOUR 991 CERAFLOUR 1050 CERAFLOUR 1051 CERAFLOUR 1052	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 991 CERAFLOUR 1050 CERAFLOUR 1051 CERAFLOUR 1052	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 991 CERAFLOUR 1050 CERAFLOUR 1051 CERAFLOUR 1052	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 991 CERAFLOUR 1050 CERAFLOUR 1051 CERAFLOUR 1052	PTFE-frei: AQUACER 531 AQUACER 840 AQUACER 1547 CERAFLOUR 925 N	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 1051	
Blockfestigkeit	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N	PTFE-frei: CERAFLOUR 925 N	PTFE-frei: AQUACER 537 AQUACER 539		

* Synergisten werden nur in Kombination mit Netz- und Dispergieradditiven eingesetzt und verstärken deren Effekt.



Decklacke (3/3)

Anwendung	Lösemittelhaltige Systeme					Wässrige Systeme	Strahlenhärtende Systeme, lösemittelfrei	PVC-Plastisole
	Polyester, Polyacrylat	1K-PU nicht-strukturiert	1K-PU strukturiert	PVDF	FEVE			
Untergrundbenetzung	Silikonfrei: BYK-399	Silikonfrei: BYK-399	Silikonfrei: BYK-399	Silikonfrei: BYK-399	Silikonfrei: BYK-399	Silikonfrei: BYK-3410 BYK-DYNWET 800 Silikonhaltig: BYK-346 BYK-348 BYK-349	Silikonfrei: BYK-399	
Anti-Kocher	BYK-392	BYK-392	BYK-392	BYK-392	BYK-392	BYKETOL-AQ		
Mattierung	PTFE-frei: CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 950 CERAFLOUR 988	PTFE-frei: CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 950 CERAFLOUR 988	PTFE-frei: CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 950 CERAFLOUR 988	PTFE-frei: CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 950 CERAFLOUR 988	PTFE-frei: CERAFLOUR 929 N CERAFLOUR 950 CERAFLOUR 988	PTFE-frei: AQUAMAT 208 CERAFLOUR 929 N	PTFE-frei: CERAFLOUR 950 CERAFLOUR 1000 CERAFLOUR 1001	
Strukturierung/ Wrinkle-Effekt	PTFE-frei: CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	PTFE-frei: CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	PTFE-frei: CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917		PTFE-frei: CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	PTFE-frei: CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	PTFE-frei: CERAFLOUR 913 CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915 CERAFLOUR 916 CERAFLOUR 917	
Haftung	BYK-4510 BYK-4512	BYK-4510 BYK-4512	BYK-4510 BYK-4512	BYK-4510 BYK-4512	BYK-4510 BYK-4512	BYK-4509 BYK-4512		
Anti-Absetzen	BYK-P 104 CLAYTONE-40 RHEOBYK-D 410	BYK-P 104 CLAYTONE-40 RHEOBYK-D 410	BYK-P 104 CLAYTONE-40 RHEOBYK-D 410	BYK-P 104 CLAYTONE-40 RHEOBYK-D 410	BYK-P 104 CLAYTONE-40 RHEOBYK-D 410	ANTI-TERRA-250 OPTIGEL-WX RHEOBYK-D 420 RHEOBYK-H 7625 VF		

* Synergisten werden nur in Kombination mit Netz- und Dispergieradditiven eingesetzt und verstärken deren Effekt.



Primer

Anwendung	Lösemittelhaltige Systeme	Wässrige Systeme
Pigmentstabilisierung	Anorganische Pigmente: DISPERBYK-110 DISPERBYK-180 Anorganische Pigmente und organische Pigmente: ANTI-TERRA-204 BYK-P 104 DISPERBYK-2025 DISPERBYK-2026	Anorganische Pigmente: ANTI-TERRA-250 DISPERBYK-180 DISPERBYK-199 DISPERBYK-2080 Anorganische Pigmente und organische Pigmente: DISPERBYK-190
Entschäumung, Entlüftung	Silikonfrei: BYK-054 T BYK-057 BYK-352 BYK-354 BYK-392 BYK-397 BYK-1790 BYK-1795	Silikonfrei: BYK-011 BYK-015 BYK-1710 BYK-1740 Silikonhaltig: BYK-022 BYK-024 BYK-028 BYK-092 BYK-093
Verlauf	BYK-350 BYK-352 BYK-354 BYK-399	BYK-381 BYK-3560 BYKETOL-AQ
Anti-Kocher	BYK-392	BYKETOL-AQ
Untergrundbenetzung	Silikonfrei: BYK-399	Silikonhaltig: BYK-346 BYK-349
Strukturierung	PTFE-frei: CERAFLOUR 914 CERAFLOUR 915	
Haftung	BYK-4510 BYK-4512	BYK-4509 BYK-4512

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Deutschland
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK®-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAX®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYPK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® und VISCOBYK® **sind eingetragene Warenzeichen der BYK Gruppe.**

Die vorstehenden Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie beschreiben abschließend die Beschaffenheit unserer Produkte, stellen jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Vor der Verwendung unserer Produkte obliegt es dem Verwender, die Qualität und Eignung unserer Produkte für die von ihm geplante Verarbeitung und Anwendung zu prüfen. Dies gilt auch für eine etwaige Verletzung von Schutzrechten Dritter. Wir behalten uns Änderungen der vorstehenden Angaben aufgrund des technischen Fortschritts und betrieblicher Weiterentwicklungen vor.

Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen.



A member of  ALTANA